

RhoFloor SE

Das System zur architektonischen Gestaltung
mit Sichtestrich



RhoFloor SE RhoFloor SE RhoFloor SE RhoFloor SE RhoFloor SE

OBERFLÄCHENTECHNIK

RHO CHEMIE
weltweit

www.rhode.at

The advertisement for RHO CHEMIE features a central image of a globe. A red banner at the top reads 'OBERFLÄCHENTECHNIK'. Below the globe, there is a small inset photograph showing a floor being treated with a liquid product, with the text 'RHO CHEMIE' and 'weltweit' (worldwide) below it. At the bottom, the website 'www.rhode.at' is listed.

Tel +43/2256/82163-0
Fax +43/2256/82163-6
E-Mail: office@rhode.at

RhoFloor SE

Transparente Estrichbeschichtung

- Glänzend bis matt
- Glatt bis trittsicher
- Farbtonvertiefende Wirkung möglich
(„Nasseffekt“)



RhoFloor SE ist eine lösungsmittelfreie, 2-Komponenten Bodenbeschichtung auf Epoxidharzbasis. Die Schichtstärke beträgt je nach Anwendungszweck 0,5—3 mm

RhoFloor SE Bodenbeschichtungen werden im Spachtel-Gießverfahren aufgetragen und sind nach einer Reaktionszeit von 3 Tagen mechanisch beanspruchbar. Die Rutschfestigkeit kann von R9 bis R11 variiert werden.

RhoFloor SE Beschichtungen sind beständig gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reiniger.

Untergründe: Beton, Zementestrich, Anhydritestriche, Mauerwerk, Putz.

Technische Daten:

	Epoxidbasis
Haltefestigkeit:	2,5 N/mm ²
Shore Härte:	75 D
Abrieb n. Taber:	35 - 50
Dichte:	1,4 - 1,7g/cm ³
Brennbarkeit:	B1, Q1 möglich
Oberfläche:	glatt/trittsicher

